

农机专项鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



9WZGS-60A 型自动干湿料喂料机

生产单位： 广东广兴牧业机械设备有限公司

地 址： 广东省广州市天河区石牌五山路 261 号大院自编
31 号楼

邮政编码： 510630

电 话： 020-32363373

传 真： 020-32363373

联 系 人： 邓华胜

2. 主要技术规格

序号	项 目	单 位	设计值
1	型号名称	/	9WZGS-60A型自动干湿料喂料机
2	结构型式	/	自动
3	外形尺寸	mm	715×600×1150
4	采食高度	mm	125
5	料箱容积	L	60
6	料箱材质	/	塑料
7	食槽材质	/	304不锈钢
8	电机额定功率	kW	0.03
9	电机额定电压	V	DC24V
10	电机额定转速	r/min	15
11	控制器型式	/	单片机

3. 安全性评价

序号	项目	单位	要 求	检验结果	单项判定
1	安全防护	/	喂料机各零部件表面不应有伤害猪只和操作人员的锋利锐角和毛刺。	符合要求	+
			电气控制系统应安全可靠，并设有接地端子。	符合要求	+
			带电端子与机体间的绝缘电阻应不小于 20MΩ。	符合要求	+
			电机和电气控制装置应有防水装置或防水措施。	符合要求	+
2	安全信息	/	在喂料机明显位置及对操作人员有危险的部位应固定永久性安全警示标志。	符合要求	+
			使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应符合 GB 10396-2006 的规定，并在使用说明书中复现。	符合要求	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

4. 适用地区性能试验

序号	项目	单位	要 求	检验结果	单项判定
1	投料间隔时间 控制精度	s	≤设定值的 1% (3s)	0.63	+
			≤设定值的 1% (18s)	3.05	+
			≤设定值的 1% (33s)	3.32	+
2	自动投料和供水功能	/	投料装置、供水装置应能在设定时间段内实现自动（非人工）开启和关闭	符合要求	+
3	用户评价意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 80%，无发生安全事故	100%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				