

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕174号

广东省交通运输厅关于同意设置平岗-广昌原水供应保障工程磨刀门水道取水口及穿越磨刀门等十二条航道管道工程专用航标的批复

珠海水务环境控股集团有限公司：

你单位关于设置平岗-广昌原水供应保障工程磨刀门水道取水口及穿越磨刀门等十二条航道管道工程专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、同意你单位设置平岗-广昌原水供应保障工程磨刀门水道取水口及穿越磨刀门等十二条航道管道工程专用航标，具体如下：

(一) 磨刀门水道取水口及输水管道穿越磨刀门水道

1. 在取水口头部两侧防撞桩上各设置1座专用标，共2座。

专用航标为 H1.5m 钢管灯桩，标身颜色为黄色，灯质为黄光、双闪 6s。

2. 在本工程输水管道上游约 100m、平岗泵站一期输水管道下游约 150m 左右汉航道各设置一对管线标，共 8 座。管线标为两根立柱上端安装等边三角形空心标牌一块，标牌与河岸平行，朝向对岸，整个标志高 5m。三角形牌边长为 3m，牌尖朝上，标牌下部写“禁止抛锚”；立柱颜色为红、白色相间斜纹，标牌颜色为白色、黑边、黑字；灯质为标牌的三个顶端各设置红色定光灯一盏。

3. 撤除平岗泵站一期输水管道现状管线标（共 4 座）。

（二）输水管道穿越东五围涌、东四围涌等十一条航道

1. 在八顷涌、鳌鱼沙涌、二围涌、四围涌、五围涌、天生河、东二围涌、东三围涌、东四围涌、东五围涌（军建河）跨河管线两端岸上各设置 1 座管线标（不发光），共设置 22 座。

2. 管线标两根立柱上端安装等边三角形空心标牌一块，标牌与河岸平行，朝向对岸，整个标志高 5m。三角形标牌边长为 3m，尖端朝上，标牌下部写“禁止抛锚”，立柱颜色为红、白相间斜纹，标牌颜色为白色、黑边、黑字。

二、航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，按标志所在航道分别向辖区航

道部门申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应按标志所在航道分别向辖区航道部门备案，并按规定报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如调整航标设置，需按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021年5月10日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，中山、珠海航道事务中心。