

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕266号

广东省交通运输厅关于同意设置汕头市 汕北大道（凤东路）龙湖段工程新建 跨河桥梁专用航标的批复

汕头市龙湖区住房和城乡建设局：

你单位关于设置汕头市汕北大道（凤东路）龙湖段工程新建跨河桥梁专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤交航函〔2018〕1831号文要求，汕头市汕北大道（凤东路）龙湖段工程外砂河大桥和新津河大桥跨越外沙河和新津河，外砂河大桥采用双孔单向通航，新津河大桥采用单孔双向通航。同意你单位设置外砂河大桥和新津河大桥专用航标，具体如下：

（一）外砂河大桥。在大桥通航孔上、下游迎船面桥梁正中

央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

（二）新津河大桥。在大桥通航孔上、下游迎船面桥梁正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向粤东航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向粤东航道事务中心备案，按规定向粤东航道事务中心报送专用航标维护记录

和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021年8月18日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，粤东航道事务中心。