

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2022〕23号

广东省交通运输厅关于同意设置 S540 线阳江 雅韶至白沙段扩建工程那龙河大桥 漠阳 江东河大桥 漠阳江特大桥 漠阳 江西河大桥专用航标的批复

阳江市粤水电交通建设投资有限公司：

你单位关于设置 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程那龙河大桥、漠阳江东河大桥、漠阳江特大桥、漠阳江西河大桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤交航函〔2018〕3278 号文要求，省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程那龙河大桥、漠阳江东河大桥、漠阳江特大桥、漠阳江西河大桥均为原桥梁两侧扩建桥梁，那龙河大桥和漠阳江特大桥采用单孔双向通航，漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥采用双孔单向通航。同意你单位设置那龙河大桥等 4 座大

桥专用航标，具体如下：

（一）那龙河大桥

在扩建大桥通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m × 1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在扩建大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

保留使用桥区 HF1.2 型侧面浮标 4 座，并对 3 座浮标位置进行调整，使侧面浮标设置在桥区航道边线处，每对侧面浮标距离桥梁约 150m。

（二）漠阳江东河大桥

在扩建大桥通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m × 1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在扩建大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

保留使用桥区 HF1.2 型侧面浮标 4 座。

（三）漠阳江特大桥

在扩建大桥通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m × 1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在扩建大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质为绿色单面定光。

（四）漠阳江西河大桥

在扩建大桥通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标1座，共2座，桥涵标标牌为尺寸1.5m×1.5m正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在扩建大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯2盏，共8盏，灯质为绿色单面定光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向阳江航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《航道养护技术规范》（JTS-T 320-2021）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向阳江航道事务中心备案，按规定向阳江航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2022年1月24日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，阳江航道事务中心。