

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2022〕124号

广东省交通运输厅关于同意设置珠江三角洲水资源配置工程过河管线专用航标的批复

广东粤海珠三角供水有限公司：

你单位关于设置珠江三角洲水资源配置工程过河管线专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、同意你单位设置珠江三角洲水资源配置工程穿越西江甘竹岛左槽、甘竹溪、顺德支流、大良河、鸡洲涌、容桂水道、榄核河、浅海、西樵水道、高沙河、骊岗水道、小虎西水道、大沙水道、文田涌、太平旧水道、涌口溪等 16 条航道的专用航标。具体如下：

（一）穿越西江甘竹岛左槽

在交通隧道上游约 50 米、输水管道下游约 50 米的两岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 5m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心

标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。在配套码头靠航道侧的上、下游端部各设置 1 座专用灯桩，共 2 座，专用灯桩高 7.5m，桩身贴黄色反光膜，灯质为黄色单闪光、周期 4 秒。在鲤鱼洲岛取水口对开水域约 110 米处设置 1 座 HF1.8m 浮标，共 1 座，浮标颜色为黄色，灯质为单闪黄光。

（二）穿越甘竹溪

在输水管道上、下游约 50 米的两岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 5m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（三）穿越顺德支流

在输水管道左、右岸两端的岸上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 5m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（四）穿越大良河

在输水管道左、右岸两端的岸上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设

置红色定光灯 1 盏。

（五）穿越鸡洲涌（两次）

在输水管道左、右岸两端的岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，不发光。

（六）穿越容桂水道

在输水管道上、下游约 50 米的两岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 5m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（七）穿越榄核河

在输水管道两端的堤肩上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（八）穿越浅海

在输水管道左岸下游约 50 米岸上、输水管道右岸上游约 50 米岸上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、

黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（九）穿越西樵水道

在输水管道上、下游约 50 米的两岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（十）穿越高沙河

在输水管道干线两端岸上、南沙支线两端岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（十一）穿越骝岗水道

在输水管道（干线）左岸上游约 50 米岸上、右岸下游约 50 米岸上各设置 1 座管线标，输水管道（支线）上、下游约 50 米的两岸上各设置 1 座管线标，共 6 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（十二）穿越小虎西水道

在输水管道左岸下游约 50 米岸上、输水管道右岸上游约 50 米岸上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 5m，标身为两根红

白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（十三）穿越大沙水道

在输水管道左岸上游约 380 米、下游约 75 米，右岸上游约 20 米、下游约 50 米的岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 5m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯 1 盏。

（十四）穿越文田涌

在输水管道两端的岸上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，不发光。

（十五）穿越太平旧水道

在输水管道两端的岸上各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，不发光。

（十六）穿越涌口溪

在输水管道上、下游约 50 米的岸上各设置 1 座管线标，共 4 座，管线标高 4m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根

立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，不发光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向东莞、佛山、南沙、广州、江门航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《航道养护技术规范》（JTS/T 320-2021）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向东莞、佛山、南沙、广州、江门航道事务中心备案，按规定向东莞、佛山、南沙、广州、江门航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2022年4月12日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，广州、佛山、东莞、江门、南沙航道事务中心。