

广东省公路工程施工分包负面清单

(2024 年版)

以下主体和关键性工作不得进行施工分包：

一、桥梁工程

(一) 高度 ≥ 20 米的水中沉井基础。

(二) 水深 ≥ 10 米的围堰工程（钢结构制作和运输除外）。

(三) 具有下列情形之一的梁式桥上部承重结构（钢结构制作和运输除外）：

1. 高度 ≥ 20 米落地式支撑架施工的现浇梁；

2. 附着式支撑架施工的现浇梁；

3. 节段重量 ≥ 200 吨或长度 ≥ 4.5 米悬臂施工的现浇梁；

4. 跨度 ≥ 55 米移动模架施工的现浇梁；

5. 节段重量 ≥ 200 吨或长度 ≥ 4.5 米悬拼工法施工的装配式节段梁；

6. 整孔预制安装的预制梁（外购梁预制、运输除外）；

7. 单体自重 ≥ 200 吨的装配式梁；

8. 顶推系统支撑跨度 ≥ 55 米施工的上部承重结构；

9. 上跨既有一级及以上公路、主干路及以上城市道路、铁路的上部承重结构。

(四) 单孔跨径 ≥ 1000 米悬索桥、单孔跨径 ≥ 600 米斜拉桥、单孔跨径 ≥ 400 米拱桥的上部承重结构(钢结构制作和运输除外)。

二、隧道工程

(一) 沉管工法施工的水中隧道的预制安装(基槽开挖、回填、浮运除外)。

(二) 盾构法、TBM工法施工的隧道(管片预制、运输除外)。

(三) 高瓦斯隧道(瓦斯抽排、爆破、二衬、出渣运输除外)。

(四) 长度超过3千米,且与下列情形之一并存的隧道:

1. 深埋富水;

2. 岩溶强发育地段;

3. V级及以上围岩且开挖断面 ≥ 150 平方米(爆破、二衬、出渣运输除外)。

4. 掘进的反坡段长度超过隧道长度的40%。

(五) 非无轨运出渣隧道斜井,直径 ≥ 5 米且深度 ≥ 300 米的隧道竖井(爆破除外)。

(六) 下穿既有一级及以上公路、主干路及以上城市道路、铁路、江河湖海,且长度 ≥ 50 米的隧道工程(爆破、二衬、出渣运输除外)。

三、路基和路面工程

(一) 涉及大型滑坡、泥石流、冻土等不良地质和特殊性岩土处治工程,大型支挡防护工程,特殊高填深挖路基。

(二) 有特殊技术要求的路面工程,桥面(隧道)铺装工

程等。

(三) 单幅长度超过 40 公里的高速公路路面工程。

(四) 涉及交通多次转换和交通安全管控，单幅长度超过 30km 的改扩建路面工程。